



# เครื่องกรองน้ำ อควา-เทค

## AT 358

### จุดเด่นผลิตภัณฑ์

- ก๊อกเซรามิคควาล์ว เปิด - ปิด สะดวก ทนทาน
- สามารถติดตั้งใต้ซิงค์ หรือ แขนงเหนือเคอร์เตอร์ เพื่อสะดวกในการใช้งาน รูปร่างกะทัดรัด ดูแลรักษาง่าย
- ใสกรองสามารถถอดล้างทำความสะอาด เพื่อยืดอายุการใช้งาน
- พิเศษด้วยใสกรองเรซิน คุณภาพสูง เบ็ดละเอียด เพิ่มประสิทธิภาพในการลดปริมาณสารละลายในน้ำ และปรับลดความกระด้างของน้ำได้ดี
- ใสกรองคาร์บอนของ อควา-เทค พสมการป้องกันการเกิดแบคทีเรีย



### ประสิทธิภาพการกรอง 5 ขั้นตอน

- ขั้นตอนที่ 1 :** ใสกรองหยาบ (PP Polypropylene) ทำหน้าที่ช่วยกรองสิ่งสกปรก เศษผงฝุ่น สารแขวนลอย สนิมเหล็กที่ปะปนมากับน้ำในขั้นต้นได้ อายุการใช้งานประมาณ 3-4 เดือน หรือ 3,000 ลิตร
- ขั้นตอนที่ 2 :** ใสกรองคาร์บอนอัดแท่ง 0.5 ไมครอน (Activated Carbon Block) ทำหน้าที่กำจัดกลิ่น สี คลอรีน ดูดซับสิ่งสกปรกและสารตกค้างในเบื้องต้น อายุการใช้งานประมาณ 8 เดือน หรือ 5,000 ลิตร
- ขั้นตอนที่ 3 :** ใสกรองเรซิน (Ion Exchange) ลดปริมาณสารละลายในน้ำ ลดความกระด้างของน้ำ อายุการใช้งานประมาณ 6 เดือน หรือ 3,000 ลิตร
- ขั้นตอนที่ 4 :** ใสกรองคาร์บอนอัดแท่งขั้นที่ 2 (Post Activated Carbon Block) ขนาด 0.2 ไมครอน ทำหน้าที่กำจัดกลิ่น สี ยับยั้งการเจริญเติบโตของแบคทีเรีย ดักจับและดูดซับสิ่งสกปรก คลอรีนและสารปนเปื้อน เช่น เหล็ก ตะกั่ว ได้อย่างมีประสิทธิภาพ อายุการใช้งานประมาณ 12 เดือน หรือ 5,000 ลิตร
- ขั้นตอนที่ 5 :** เส้นใยสังเคราะห์หักกทอ ซึ่งมีคุณสมบัติพิเศษ ไม่ละลายไปกับน้ำ ทำหน้าที่กักกันเศษละอองผงที่อาจหลุดลอดอีกชั้นหนึ่ง

#### ราคารวม VAT

|                                 |                  |
|---------------------------------|------------------|
| ราคาเครื่องกรอง                 | <b>5,900 บาท</b> |
| ใสกรองหยาบ PP                   | 450 บาท          |
| ใสกรองคาร์บอนอัดแท่ง 0.5 ไมครอน | 600 บาท          |
| ใสกรอง Resin                    | 650 บาท          |
| ใสกรอง Post Carbon Block        | 700 บาท          |

#### ข้อมูลทางเทคนิค

|                                 |                                                    |
|---------------------------------|----------------------------------------------------|
| ขนาดเครื่อง (กว้าง x หนา x สูง) | 44 x 15.5 x 39 ซม. (ไม่รวมก๊อกน้ำดื่ม)             |
| น้ำหนัก                         | 5 กิโลกรัม                                         |
| แรงดันน้ำเข้าขั้นต่ำ            | 1 กิโลกรัม/ตารางเซนติเมตร                          |
| แรงดันน้ำเข้าสูงสุด             | 4 กิโลกรัม/ตารางเซนติเมตร                          |
| อัตราการไหลของน้ำ               | 1.5-2 ลิตร/นาที ที่แรงดันน้ำเข้าเครื่องกรอง 20 PSI |

หมายเหตุ : ประสิทธิภาพและอายุใช้งานของใสกรอง อุปกรณ์ต่างๆ ขึ้นอยู่กับสภาพการใช้งาน การบำรุงและดูแลรักษา ทำความสะอาด รวมทั้งขึ้นอยู่กับปริมาณน้ำที่ใช้ และคุณภาพของน้ำที่ใช้กรอง

บริษัท อควา-เทค อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด

19/43 ถนนหิวหมาก แขวงหิวหมาก เขตบางกะปิ กรุงเทพฯ 10240

โทร.02-318-3187-8 / www.aquatech / @aquatechpage / @aquatech



LINE Official Account