



เครื่องกรองน้ำ อควา-เทค

AT 2001 UV AUTO



จุดเด่นผลิตภัณฑ์

- **New Improve** เพิ่มไส้กรองเรซิน (Resin)
- รูปทรงเรียบสวย กันสนิม ทำจากวัสดุ ABS ทนทาน ดูแลทำความสะอาดง่าย
- ก๊อกเชรามิคควาล์ว เปิด - ปิด สะดวก ทนทาน
- สะดวกด้วยหัวก๊อกน้ำดื่มในตัว แยกการใช้งานกับก๊อกน้ำในบ้าน
- ไส้กรองคาร์บอนอัดแท่ง พสมสารป้องกันการเกิดแบคทีเรีย (Anti bacteria Agent)
- ไส้กรองระบบ “ Quick Fit ” ออกแบบพิเศษป้องกันการรั่วซึม สะดวก สะอาด สามารถถอดเปลี่ยนไส้กรองเองได้ง่าย
- มีไฟแสดงการทำงานบนเครื่อง เมื่อเปิดน้ำไฟเขียวที่ตัวเครื่องจะติด ปิดน้ำไฟเขียวดับ โดยอัตโนมัติ
- ปลอดภัยด้วยระบบหม้อแปลงกระแสไฟฟ้า แปลงไฟจาก 200 โวลต์ เป็น 12 โวลต์
- วัสดุถังที่ใช้ได้รับการรับรองมาตรฐาน FDA  ของประเทศสหรัฐอเมริกาว่าปลอดภัย สะอาด ใส ดื่มได้

ประสิทธิภาพการกรอง 5 ขั้นตอน

- ขั้นตอนที่ 1 :** ไส้กรองคาร์บอนอัดแท่งขั้นต้น (Pre Activated Carbon Block) ขนาด 0.3 ไมครอน ทำหน้าที่กำจัดกลิ่น สี ดูดซับสิ่งสกปรกและสารตกค้างในเบื้องต้น อายุการใช้งาน ประมาณ 6 เดือน หรือ 2,500 ลิตร
- ขั้นตอนที่ 2 :** ไส้กรองเรซิน (Ion Exchange) ลดปริมาณสารละลายน้ำ ลดความกระด้างของน้ำ อายุการใช้งานประมาณ 6 เดือน หรือ 3,000 ลิตร
- ขั้นตอนที่ 3 :** ไส้กรองคาร์บอนอัดแท่งขั้นที่ 2 (Post Activated Carbon Block) ขนาด 0.2 ไมครอน ทำหน้าที่กำจัดกลิ่น สี ยับยั้งการเจริญเติบโตของแบคทีเรีย ดักจับและดูดซับสิ่งสกปรก คลอรีนและสารปนเปื้อน เช่น เหล็ก ตะกั่ว ได้อย่างมีประสิทธิภาพ อายุการใช้งานประมาณ 12 เดือน หรือ 5,000 ลิตร
- ขั้นตอนที่ 4 :** เลนโซลัมเคราห์ดีทอกซ์ ซึ่งมีคุณสมบัติพิเศษ ไม่ละลายไปกับน้ำ ทำหน้าที่กักกันเศษละอองผงที่อาจหลุดลอดอีกชั้นหนึ่ง
- ขั้นตอนที่ 5 :** หลอดอัลตราไวโอเลต (UV-C Lamp) ทำหน้าที่ฆ่าเชื้อแบคทีเรียที่อาจหลงเหลืออยู่ในน้ำ โดยใช้แสงที่มีความยาวคลื่น 253.7 นาโนเมตร ซึ่งเป็นช่วงที่มีประสิทธิภาพสูงสุดในการฆ่าเชื้อโรค อายุการใช้งาน 12 เดือน - 18 เดือน



ราคารวม VAT

ราคาเครื่องกรอง	13,000 บาท
ไส้กรอง Pre Carbon Block	700 บาท
ไส้กรอง Post Carbon Block	700 บาท
ไส้กรอง Resin	650 บาท
หลอด UV	2,500 บาท

ข้อมูลทางเทคนิค

ขนาดเครื่อง (กว้าง x หนา x สูง)	28 x 13 x 42 ซม.
น้ำหนัก	4.40 กิโลกรัม
แรงดันน้ำเข้าขั้นต่ำ	1 กิโลกรัม/ตารางเซนติเมตร
แรงดันน้ำเข้าสูงสุด	4 กิโลกรัม/ตารางเซนติเมตร
อัตราการไหลของน้ำ	1 ลิตร/นาที ที่แรงดันน้ำเข้าเครื่องกรอง 20 PSI

หมายเหตุ : ประสิทธิภาพและอายุใช้งานของไส้กรอง อุปกรณ์ต่างๆ ขึ้นอยู่กับสภาพการใช้งาน การบำรุงและดูแลรักษา ทำความสะอาด รวมทั้งขึ้นอยู่กับปริมาณน้ำที่ใช้ และคุณภาพของน้ำที่ใช้กรอง

บริษัท อควา-เทค อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด

19/43 ถนนหิวหมาก แขวงหิวหมาก เขตบางกะปิ กรุงเทพฯ 10240

โทร.02-318-3187-8 / www.aquatech / [f @aquatechpage](https://www.facebook.com/aquatechpage) / [@aquatech](https://www.instagram.com/aquatech)



 **LINE**
Official Account